



EP-224



EP-234



EP-226



EP-236

Technische Daten:

EP-224

EP-234

EP-226

EP-236

Drucktechnik	Thermo-Direkt und Thermo-Transfer			
Druckauflösung	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Druckgeschwindigkeit (max.)	50,8 - 172 mm/s	50,8 - 152 mm/s	50,8 - 152 mm/s	50,8 - 102 mm/s
Druckbreite (max.)	104 mm	104 mm	168 mm	168 mm
Drucklänge (min. - max.)	13 - 4572 mm	13 - 2159 mm	13 - 3000 mm	13 - 1371 mm
Medienbreite (min. - max.)	25,4 - 118 mm		25,4 - 178 mm (mit Cutter 165 mm)	
Rollendurchmesser (max.)	203 mm			
Rollenkerndurchmesser	38 - 76 mm			
Medientyp	Rollenware (endlos, Balken, Gitterabzug) Leporello gefaltet, Karton ca. 200 - 240 g/m ² Thermo- und Transfermaterial			
Medienerkennung	verstellbarer Durchlicht- bzw. Reflexionssensor			
Carbonbandtyp	Wachs, Wachs/Harz, Harz			
Carbonbandlänge	bis 450 m (innen oder außen beschichtet)			
Schnittstellen	seriell RS-232 (Baud Rate: 4800 ~ 115200), USB 2.0 (Standard eingeschaltet), Ethernet Adapter (Standard aus), Einschub für CF Card			
Speicher	16 MB SDRAM			
Flash-Speicher	4 MB			
Druckertreiber	Win 2000 / 2003 / XP 32- und 64-bit / Vista / Windows 7			
Schriften	11 alphanum. Fonts (inkl. OCR A & B) achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar, Bitmap- und skalierbare Schriften in 90° Schritten drehbar, Windows Bitmap- und True Type Schriften können in den Drucker heruntergeladen werden			
Barcodes (1-dimensional)	alle gängigen 1-dimensionalen Barcodes			
Barcodes (2-dimensional)	Datamatrix, PDF-417, QR Code und Micro QR Code		PDF 417, Datamatrix Code, QR Code	
Abmessungen (B x L x H)	274 x 512 x 291 mm		345 x 516 x 285 mm	
Gewicht	15 kg		16,7 kg	
Optionen	Cutter, Spendekante mit interner Aufwicklung, externer Aufwickler, Parallel Centronics und PS2-Schnittstelle, WLAN Adapter 802.11b/g (deaktiviert die USB-Schnittstelle; wird anstelle des PS2-Ports eingebaut)			
Artikelnummer	30224000	30234000	30226000	30236000

Im Lieferumfang enthalten: Drucker, Netzkabel, Software BarTender Ultra Lite, Windowstreiber, Handbuch auf CD

Änderungen und Druckfehler vorbehalten