ETISYS
Etikettierlösungen

X-1000 V

Technische Daten:	X-1000 V
Drucktechnik	Thermo-Direkt und Thermo-Transfer
Druckauflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (max.)	102 mm/s
Druckbreite (max.)	104 mm
Drucklänge (min. - max.)	10 - 1270 mm
Medienbreite (min. - max.)	25 - 110 mm
Rollendurchmesser (max.)	203 mm
Rollenkerndurchmesser	38 - 76 mm
Medientyp	Rollenware (endlos, Balken, Gitterabzug) Leporello gefaltet, Karton ca. 200 - 250 g/m² Thermo- und Transfermaterial (Papier, Karton, Kunststoff, Sicherheitsfolie, Textil)
Medienerkennung	verstellbarer Durchlicht- bzw. Reflexionssensor
Carbonbandtyp	Wachs, Wachs/Harz und Harz (innen beschichtet)
Carbonbandlänge	bis 350 m
Schnittstellen	Centronics, RS232, USB
Speicher	8 MB SDRAM
Flash-Speicher	4 MB Flash ROM
Druckertreiber	Win 2000 / 2003 / XP 32- und 64-bit / Vista
Schriften	5 alphanummerische Fonts, OCR-A und B, ASD smooth Font bis zu 24-fach vergrößerbar, drehbar von 0 - 270 Grad
Barcodes (1-dimensional)	alle gängigen 1-dimensionalen Barcodes
Barcodes (2-dimensional)	Maxicode, PDF-417, Data Matrix
Abmessungen (B x L x H in mm)	250 x 410 x 260 mm
Gewicht	11 kg
Optionen	Cutter, Spendekante inkl. internem Aufwickler, externer Aufwickler, Tastatur ArgoKee für Standalone-Betrieb, Combo add-on Card (Memory Card, RTC, Font card)
Artikelnummer	**31100000**

ETISYS Etikettierlösungen GmbH
Heidenbergle 7
D-87672 Roßhaupten
Tel.: +49(0)8367/91399-0 www.etisys.de
Fax: +49(0)8367/91399-90 info@etisys.de

Im Lieferumfang enthalten: Drucker, Netzkabel, Software BarTender Ultra Lite, Service CD mit Druckertreibern und digitalem Handbuch

Änderungen und Druckfehler vorbehalten