

EP-105



Technische Daten:

Drucktechnik	Thermo-Direkt
Druckauflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (max.)	102 mm/s
Druckbreite (max.)	56 mm
Drucklänge (min. - max.)	12 - 1727 mm
Medienbreite (min. - max.)	25,4 - 60 mm
Rollendurchmesser (max.)	127 mm
Rollenkerndurchmesser	26 - 45 mm
Medientyp	Rollenware (endlos, Balken, Gitterabzug) Leporello gefaltet, Karton ca. 200 - 240 g/m ² Thermo- und Transfermaterial
Medienerkennung	feststehender Reflexionssensor
Carbonbandtyp	---
Carbonbandlänge	---
Schnittstellen	USB, RS232
Speicher	8 MB SDRAM
Flash-Speicher	4 MB
Druckertreiber	Win 2000 / 2003 / XP 32- und 64-bit / Vista / Windows 7
Schriften	11 alphanum. Fonts
Barcodes (1-dimensional)	alle gängigen 1-dimensionalen Barcodes
Barcodes (2-dimensional)	Datamatrix, UPS Maxicode, PDF-417
Abmessungen (B x L x H)	100 x 218 x 171 mm
Gewicht	1,8 kg
Optionen	Cutter, Spendekante, ext. Aufwickler, Großrollenabroller, Tastatur für stand-alone-Betrieb, Ethernet-Schnittstelle, externes Display für stand-alone
Artikelnummer	30105000

Im Lieferumfang enthalten: Drucker, Netzkabel, Software BarTender Ultra Lite, Windowstreiber, Handbuch auf CD

Änderungen und Druckfehler vorbehalten