

EP-205 / EP-305



Technische Daten:	EP-205	EP-305
Drucktechnik	Thermo-Direkt und Thermo-Transfer	
Druckauflösung	203 dpi	300 dpi
Druckgeschwindigkeit (max.)	250 mm/s	200 mm/s
Druckbreite (max.)	104 mm	
Drucklänge (min. - max.)	6,5 - 812 mm	
Medienbreite (min. - max.)	25,4 - 118 mm	
Rollendurchmesser (max.)	200 mm	
Rollenkerndurchmesser	ab 26 mm	
Medientyp	Rollenware (endlos, Balken, Gitterabzug) Leporello gefaltet, Karton ca. 200 - 240 g/m ² Thermo- und Transfermaterial	
Medienerkennung	verstellbarer Durchlicht- bzw. Reflexionssensor	
Carbonbandtyp	Wachs, Wachs/Harz und Harz	
Carbonbandlänge	bis 360 m	
Schnittstellen	parallele IEEE1284, RS232C, USB	
Speicher	16 MB	
Flash-Speicher	4 MB	
Druckertreiber	Win 2000 / 2003 / XP 32- und 64-bit / Vista	
Schriften	7 alphanummerische Fonts, OCR-A, B, ASD smooth Font bis zu 24-fach vergrößerbar, drehbar von 0 - 270 Grad	
Barcodes (1-dimensional)	alle gängigen 1-dimensionalen Barcodes	
Barcodes (2-dimensional)	Datamatrix, Maxicode, PDF-417	
Abmessungen (B x L x H in mm)	255 x 480 x 253 mm	
Gewicht	13,5 kg	
Optionen	Autocutter, Spendekante, Netzwerkschnittstelle, externer Aufwickler, Ethernet- und LAN-Schnittstelle	
Artikelnummer	30205000	30305000

ETISYS Etikettierlösungen GmbH

Heidenbergle 7
D-87672 Roßhaupten
Tel.: +49(0)8367/91399-0 www.etisys.de
Fax: +49(0)8367/91399-90 info@etisys.de

Im Lieferumfang enthalten: Drucker, Netzkabel, Software BarTender Ultra Lite, Service CD mit Druckertreibern und digitalem Handbuch