

EP-207



Technische Daten:

EP-207

Drucktechnik	Thermo-Direkt und Thermo-Transfer
Druckauflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (max.)	177,8 mm/s
Druckbreite (max.)	104 mm
Drucklänge (min. - max.)	12,7 - 812 mm
Medienbreite (min. - max.)	19 - 118 mm
Rollendurchmesser (max.)	200 mm
Rollenkerndurchmesser	ab 26 mm
Medientyp	Rollenware (endlos, Balken, Gitterabzug) Leporello gefaltet, Karton ca. 200 - 240 g/m ² Thermo- und Transfermaterial
Medienerkennung	verstellbarer Durchlicht- bzw. Reflexionssensor, EP-207 zusätzlich mit feststeh. Präzisionssensor
Carbonbandtyp	Wachs, Wachs/Harz und Harz
Carbonbandlänge	bis 360 m
Schnittstellen	parallele IEEE1284, RS232C, USB
Speicher	2 MB
Flash-Speicher	2 MB
Druckertreiber	Win 2000 / 2003 / XP 32- und 64-bit / Vista
Schriften	7 alphanummerische Fonts, OCR-A, B, ASD smooth Font bis zu 24-fach vergrößerbar, drehbar von 0 - 270 Grad
Barcodes (1-dimensional)	alle gängigen 1-dimensionalen Barcodes
Barcodes (2-dimensional)	Datamatrix, Maxicode, PDF-417
Abmessungen (B x L x H in mm)	260 x 452 x 256 mm
Gewicht	12,5 kg
Optionen	Autocutter, Spendekante, Netzwerkschnittstelle, externer Aufwickler, Ethernet- und LAN-Schnittstelle
Artikelnummer	30207000

ETISYS Etikettierlösungen GmbH

Heidenbergle 7
D-87672 Roßhaupten
Tel.: +49(0)8367/91399-0 www.etisys.de
Fax: +49(0)8367/91399-90 info@etisys.de

Im Lieferumfang enthalten: Drucker, Netzkabel, Software BarTender Ultra Lite, Service CD mit Druckertreibern und digitalem Handbuch