

EP-308



Technische Daten:

EP-308

Drucktechnik	Thermo-Direkt und Thermo-Transfer
Druckauflösung	300 dpi
Druckgeschwindigkeit (max.)	100 mm/s
Druckbreite (max.)	219,5 mm
Drucklänge (min. - max.)	12,7 - 508 mm
Medienbreite (min. - max.)	19 - 228,6 mm
Rollendurchmesser (max.)	200 mm
Rollenkerndurchmesser	ab 38 mm
Medientyp	Rollenware (endlos, Balken, Gitterabzug) Leporello gefaltet, Karton ca. 200 - 240 g/m ² Thermo- und Transfermaterial
Medienerkennung	verstellbarer Durchlicht- bzw. Reflexionssensor, EP-207 zusätzlich mit feststeh. Präzisionssensor
Carbonbandtyp	Wachs, Wachs/Harz und Harz
Carbonbandlänge	bis 300 m
Schnittstellen	Centronics, RS232C bis 115.000 Baud
Speicher	8 MB
Flash-Speicher	2 MB
Druckertreiber	Win 2000 / 2003 / XP 32- und 64-bit / Vista
Schriften	7 alphanummerische Fonts, OCR-A, B, ASD smooth Font bis zu 24-fach vergrößerbar, drehbar von 0 - 270 Grad
Barcodes (1-dimensional)	alle gängigen 1-dimensionalen Barcodes
Barcodes (2-dimensional)	Datamatrix, Maxicode, PDF-417
Abmessungen (B x L x H in mm)	395 x 260 x 415 mm
Gewicht	18 kg
Optionen	Autocutter, Spendekante, Netzwerkschnittstelle, externer Aufwickler, Ethernet- und LAN-Schnittstelle
Artikelnummer	30308000

ETISYS Etikettierlösungen GmbH

Heidenbergle 7
D-87672 Roßhaupten
Tel.: +49(0)8367/91399-0 www.etisys.de
Fax: +49(0)8367/91399-90 info@etisys.de

Im Lieferumfang enthalten: Drucker, Netzkabel, Software BarTender Ultra Lite, Service CD mit Druckertreibern und digitalem Handbuch