

EP-724



Technische Daten:

EP-724

Drucktechnik	Thermo-Direkt und Thermo-Transfer
Druckauflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (max.)	150 mm/s
Druckbreite (max.)	101,6 mm
Drucklänge (min. - max.)	25 - 1092 mm
Medienbreite (min. - max.)	25 - 110 mm
Rollendurchmesser (max.)	150 mm
Rollenkerndurchmesser	26 - 76 mm
Medientyp	Rollenware (endlos, Balken, Gitterabzug) Leporello gefaltet, Karton ca. 200 - 240 g/m ² Thermo- und Transfermaterial
Medienerkennung	verstellb. Durchlicht- bzw. Reflexionssensor
Carbonbandtyp	Wachs, Wachs/Harz, Harz
Carbonbandlänge	bis 360 m (innen beschichtet)
Schnittstellen	Centronics, RS232, USB
Speicher	2 MB DRAM
Flash-Speicher	1 MB
Druckertreiber	Win 2000 / 2003 / XP 32- und 64-bit / Vista
Schriften	7 alphanum. Fonts, OCR-A, B, drehbar von 0 - 270 Grad, ASD smooth Font 24-fach vergrößerbar
Barcodes (1-dimensional)	alle gängigen 1-dimensionalen Barcodes
Barcodes (2-dimensional)	Datamatrix, UPS Maxicode, PDF-417
Abmessungen (B x L x H in mm)	314 x 218 x 231 mm
Gewicht	4,2 kg
Optionen	Cutter, Spendekante, externer Aufwickler, Großrollenabroller, Echtzeituhr
Artikelnummer	30724000

ETISYS Etikettierlösungen GmbH

Heidenberg 7
D-87672 Roßhaupten
Tel.: +49(0)8367/91399-0 www.etisys.de
Fax: +49(0)8367/91399-90 info@etisys.de

Im Lieferumfang enthalten: Drucker, Netzkabel, Software BarTender Ultra Lite, Service CD mit Druckertreibern und digitalem Handbuch