

Rabbit 214 +



Technische Daten:

Rabbit 214 +

Drucktechnik	Thermo-Direkt und Thermo-Transfer
Druckauflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (max.)	76 mm/s
Druckbreite (max.)	108 mm
Drucklänge (min. - max.)	10 - 1092 mm
Medienbreite (min. - max.)	25,4 - 108 mm
Rollendurchmesser (max.)	109 mm
Rollenkerndurchmesser	26 mm
Medientyp	Rollenware (endlos, Balken, Gitterabzug) Leporello gefaltet, Karton ca. 200 - 240 g/m ² - Thermo- und Transfermaterial
Medienerkennung	feststehender Reflexionssensor
Carbonbandtyp	Wachs, Wachs/Harz, Harz (außen beschichtet)
Carbonbandlänge	bis 85 m
Schnittstellen	Centronics, RS232, USB
Speicher	8 MB DRAM
Flash-Speicher	4 MB Flash ROM
Druckertreiber	Win 2000 / 2003 / XP 32- und 64-bit / Vista
Schriften	5 alphanum. Fonts, OCR-A, B, drehbar von 0 - 270 Grad, ASD smooth Font 24-fach vergrößerbar
Barcodes (1-dimensional)	alle gängigen 1-dimensionalen Barcodes
Barcodes (2-dimensional)	Datamatrix, UPS Maxicode, PDF-417
Abmessungen (B x L x H in mm)	186 x 278 x 153 mm
Gewicht	1,9 kg
Optionen	Cutter, Spendekante, externer Aufwickler, Großrollenabroller, Combo add-on Card (Real Time Clock, Memory Card, Font Card)
Artikelnummer	30214100

ETISYS Etikettierlösungen GmbH

Heidenberg 7
D-87672 Roßhaupten
Tel.: +49(0)8367/91399-0 www.etisys.de
Fax: +49(0)8367/91399-90 info@etisys.de

Im Lieferumfang enthalten: Drucker, Netzkabel, Software BarTender Ultra Lite, Service CD mit Druckertreibern und digitalem Handbuch